

АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265 ВЕЙЧ 215 Е5, КСИАН АВТ.,
ХАНДЕ, I-3 ДВ., 30+1/117 А, РФ, СТ

15 759 000,00 ₺

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);
Бирюзовый (1 слой);




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
Автоматическая

Количество дверей
2+2+2

Посадочных мест
от 23 до 31

Ширина дверей
1325 / 1325 / 1325

 Тип топлива
Дизель

Максимальная пассажировместимость
от 92 до 117

Класс
Спецтехника на базе ЛИАЗ 5292

ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SONGZ

+ Добавлено, цена по запросу

СТЕКЛОПАКЕТЫ

+ Добавлено, 69000.00 ₺

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ

+ Добавлено, 49000.00 ₺

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

+ Добавлено, 310000.00 ₹

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ НА 3 ДВЕРИ

+ Добавлено, 468800.00 ₹

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА

+ Добавлено, 145000.00 ₹

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ Добавлено, 4600.00 ₹

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОРУЧНЯХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 24В 1 ШТ.

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 12В 1 ШТ.

+ Добавлено, 9900.00 ₹

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ "ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД" (ИНФОРМИРОВАНИЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

ПЕРЕГОРОДКА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 63000.00 ₹

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ

+ Добавлено, цена по запросу

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ И ДАТЧИКОМ ПРИСУТСТВИЯ

+ Добавлено, 7300.00 ₹

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКОВИНАХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (1 ПАНЕЛЬ)

+ Добавлено, 199000.00 ₹

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (2 ПАНЕЛИ)

+ Добавлено, 398000.00 ₹

НАКРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ САЛОНА

+ Добавлено, 45000.00 ₹

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ Добавлено, 730000.00 ₹

РЕСТАЙЛИНГ ПЕРЕДНЕЙ МАСКИ

+ Добавлено, цена по запросу

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, 69500.00 ₹

ЗОНА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 4

+ Добавлено, 54000.00 ₹

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ

+ Добавлено, цена по запросу

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

+ Добавлено, цена по запросу

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ Внутренняя (7 датчиков)

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ Добавлено, 8700.00 ₹

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ Добавлено, 22200.00 ₹

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ Добавлено, 34000.00 ₹

СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 15200.00 ₹

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00 ₹

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 90000.00 ₹

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)

+ Добавлено, 210000.00 ₹

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО СХЕМЕ (1-1-1)

+ Добавлено, 236000.00 ₹

МЕДИАПАНЕЛИ 37 ДЮЙМОВ

+ Добавлено, 380000.00 ₹

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА

+ Добавлено, 33200.00 ₹

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+ Добавлено, цена по запросу

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ Добавлено, 21000.00 ₹

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

+ Добавлено, 750000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

12410

Ширина, мм

2500

Высота, мм

2880 / 2938 (с кондиционером)

Колесная база, мм

5960

Колея передних колес, мм

2129

Колея задних колес, мм

1900

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

Автоматическая

Число передач

6

Производитель

Xi'AN

Модель

FC6A145R

Ведущий мост

Hande Axle HDZ13P

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Weichai WP7.300E51

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырёхтактный дизель

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Непосредственный впрыск топлива

Расположение двигателя

Продольное в заднем свесе

Объем двигателя, куб. см

7470

Количество цилиндров и их расположение

6, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

215 / 292 при 2100

Крутящий момент, Н*м

1255 при 1200-1700

Блок управления двигателем

BOSCH WPEDC12

Максимальная скорость, км/ч

80

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним датчиком положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22,5

Индекс несущей способности шин

152/148 или 148/145

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

от 92 до 117

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг

18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500 / 7380

Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Скоростная категория шин

J или E

Посадочных мест

от 23 до 31

Количество дверей

2+2+2

Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 3 двери по правому борту (три двустворчатые двери по правому борту)

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

12450

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

11500 / 13000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

SORL с ABS/ASR

Стояночный тормоз

Тормозные механизмы заднего моста с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная система

гидродинамический замедлитель, установленный в коробке передач

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя. В моторном отсеке, в отсеке аккумуляторных батарей, на перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя

На перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором, с системой SCR

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя

Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Ширина дверей, мм

1325 / 1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм

2000 / 2200

Вентиляция

Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Система отопления

Жидкостное

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

290 (220+70)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч
210

Напряжение бортовой сети, В
24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

Регулировка
По высоте и углу наклона

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
18/150