

## АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4238-В5 ВЕЙЧ 158 Е5, ФГ 6 СТ., К,  
 Д(Б ESP), 34/34 СШК, РФ, СТ (А)

8 840 000,00 ₽

Доступные цвета: Серый (1 слой);  
 Синий (1 слой); Жёлтый (1 слой);  
 Бежевый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач механическая	Тип топлива Дизель
Наименование двигателя Weichai WP4.6N	Количество дверей 1+1
Максимальная пассажировместимость 34	Посадочных мест 34
Класс Средний	Ширина дверей 650 / 650

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ МАЯЧОК ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

Включено

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10800.00 ₽

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, 64000.00 ₽

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОХОДЕ+КОВРИКИ НА ПЕРЕДН. И  
 ЗАДН. ПЛОЩАДКАХ+ НА ПЕРЕДНИХ СТУПЕНЬКАХ

+ Добавлено,  
 36000.00 ₽

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЙСОУКАЗАТЕЛИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ)

+ Добавлено, 280000.00 ₽

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

+ Добавлено, 12000.00  
₽

ПОДОГРЕВ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА ТОПЛИВНОГО БАКА

+ Добавлено, 40000.00 ₽

ОБИВКА САЛОНА КАПРОВЕЛЮР

+ Добавлено, 53000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 113000.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, 12900.00 ₽

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 654000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА

+ Добавлено, 185000.00 ₽

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
(НАРУЖНОЕ+ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, цена по  
запросу

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, 86000.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1100.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ СНГ - В  
БАЗЕ)

+ Добавлено, 123000.00  
₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ,  
БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В ПАССАДИРСКОМ САЛОНЕ) С ДАТЧИКОМ  
ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ, ТГУ С МИКРОФОНОМ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено,  
285000.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 9800.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм	Длина, мм
200	10000
Ширина, мм	Высота, мм
2500	3090 / 3170 (с кондиционером)
Колесная база, мм	Колея передних колес, мм
4900	2094
Колея задних колес, мм	Мин. радиус разворота, м
1850	12,5
Передний свес, мм	Задний свес, мм
2160	2940

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
механическая	6
Производитель	Модель
Fast Gear	6DSX95T
Сцепление	Ведущий мост
Сухое, однодисковое	КААЗ 231.2400012-20.18-01К

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
Weichai WP4.6N	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
четырёхтактный дизель	Дизель
Подача топлива	Степень сжатия
Непосредственный впрыск топлива	18
Расположение двигателя	Объем двигателя, куб. см
Продольное в заднем свесе	4580
Количество цилиндров и их расположение	Мощность двигателя, л.с. / кВт.
4, рядное	214,9 / 158
Крутящий момент, Н*м	Блок управления двигателем
792	Weichai WISE15
Максимальная скорость, км/ч	
60	

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22.5

Скоростная категория шин

J

Индекс несущей способности шин

148/145, 152/148, 149/145

## ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

34

Посадочных мест

34

Количество дверей

1+1

Уровень пола

ST

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 одностворчатые двери по правому борту

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

## МАССА

Полная масса, кг

12600

Снаряженная масса, кг

8395

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4290

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8310

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная система

моторный тормоз-замедлитель

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через люк передка)

Места расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, слева, над радиаторным блоком

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель-нейтрализатор

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 650

Высота потолка в салоне, мм

1980

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрышные электровентиляторы

Система отопления

Жидкостаная

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов

общая, л

170

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 132

Генератор, А

120

Напряжение бортовой сети, В

24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при  
соблюдении требований ремонта и ТО, лет

8

Межсервисный интервал, тыс. км

1/5/6, через каждые 6

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

24/100