

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 12

C4CRA3-1010-18-F40-77-00-000

6 138 100,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Синий (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
5310

👤 Количество мест
1+2

⚙️ Тип привода
4x2

💧 Тип топлива
Дизель

📏 Полная масса
11990

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
5310

Колея передних колес, мм
1830

Колея задних колес, мм
1848

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
6

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Экологический класс
Евро-3

Описание двигателя
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива
Дизель

Подача топлива
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия
17,5

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м
662

Блок управления двигателем
МД 22 3012.3765 001-01

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
265/70R19.5

Скоростная категория шин
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин
140/138

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Компоновка
Бескапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

11990

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На правом лонжероне рамы перед передним колесом; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

| | | |
|--|---|---|
| Производитель сторонние доработки | Внешняя длина фургона, мм 7500 | Внешняя ширина фургона, мм 2550 |
| Внешняя высота фургона, мм 2500 | Внутренняя длина фургона, мм 7400 | Внутренняя ширина фургона, мм 2450 |
| Внутренняя высота фургона, мм 2400 | Объем внутреннего грузового пространства, м ³ 43,512 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. 18 |
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм Транспортная фанера | Залицовочные уголки Оцинкованный профиль прямоугольный | Наугольники Наугольники пластиковые |
| Подрамник (каркас основания кузова) Швеллер 243мм | Крепление фургона к раме шасси Стремянками | Фурнитура (петли, замки) Оцинкованная тип "PUSH", по одному штанговому запору |
| Портал ворот Оцинкованная сталь | Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный | Отбойники Резиновые 2 ед. |
| Подкрылки Пластиковые | Ручка на заднем портале Имеется | Лесенка Оцинкованная |
| Элементы крепления груза на стенах Такелажные кольца 12ед. | Элементы крепления груза на полу Отсутствуют | Боковая защита Имеется |
| Уплотнители дверей 2-х лепестковые | Освещение Светодиодное | Передние белые габаритные фонари Имеются |
| Задние красные габаритные фонари | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Имеются | Задний доп. стоп сигнал | Наружная обшивка / Толщина, мм |
| Внутренняя обшивка / Толщина, мм | Отсутствует | Плакированный металл |
| Без обшивки - . обрешетка из досок | Напольное покрытие / Толщина, мм | Задние двери |
| Количество петель на дверях | Транспортная фанера | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении |
| 4 ед на каждой двери | Вид САТ | |
| | Промтоварный фургон | |